

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO CARTA DA PARATI
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PRODUCTS WALLPAPER

TNT VINILICO - VINILIC SUPPORT

Tutte le grafiche possono essere riproporzionate in base alle esigenze progettuali. I rotoli hanno una larghezza massima di 130 cm. (Area stampabile 128 cm).

All graphics can be proportionated depending on your project and chosen design. Maximum width of paper rolls is 130 cm. (Printable area 128 cm).

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

Stampa su carta da parati in TNT vinilico - Print on nonwoven vinylic support

Carta da parati con base in fibra cellulosa traspirante e superficie vinilica - Breathable cellulose fiber based wallpaper with nonwoven surface

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV con superficie strutturata - Inkjet UV resistant printing with textured surface

Aspetto opaco - Opaque appearance

Marcatura CE per la vendita in Europa - CE certificate for European market

PROPRIETA' - PROPERTIES

La carta da parati è facile da maneggiare ed ha una grammatura da 300 g. - Wallpaper is easy to handle and has a grammage of 300 gsm

DETTAGLI DI APPLICAZIONE - APPLICATION DETAILS

Alta tenuta - Hard wearing

Adatto per applicazioni interne in ambienti non umidi - Suitable for indoor application in moistureless spaces on

SUPPORTO - SUPPORT

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità - The support must be smooth and without moisture

REAZIONE AL FUOCO - FIRE BEHAVIOUR

B-s2, d0