

Officinarkitettura®

scheda tecnica

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO CARTA DA PARATI ECO TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PRODUCTS WALLPAPER ECO

CARTA CELLULOSA SENZA PVC - PVC FREE CELLULOSE WALLPAPER

Tutte le grafiche possono essere riproporzionate in base alle esigenze progettuali. I rotoli hanno una larghezza massima di 50 cm.

All graphics can be proportionated depending on your project and chosen design. Maximum width of paper rolls is 50 cm.

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

Stampa su carta da parati Eco - Print on Eco wallpaper

Carta da parati composta da cellulosa e pigmenti minerali, pvc free - Wallpaper composed of cellulose and mineral pigments, pvc free

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV con superficie strutturata - Inkjet UV resistant printing with textured surface Aspetto opaco - Opaque appearance

Marcatura CE per la vendita in Europa - CE certificate for European market

PROPRIETA' - PROPERTIES

La carta da parati è facile da maneggiare ed ha una grammatura da 147 g. - Wallpaper is easy to handle and has a grammage of 147 gsm

Spessore 0,25 mm - Thickness 0,25 mm

DETTAGLI DI APPLICAZIONE - APPLICATION DETAILS

Alta tenuta - Hard wearing

Adatto per applicazioni interne in ambienti non umidi - Suitable for indoor application in moistureless spaces on

SUPPORTO - SUPPORT

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità - The support must be smooth and without moisture

REAZIONE AL FUOCO - FIRE BEHAVIOUR

B-s1, d0