

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO CARTA DA PARATI TNT

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PRODUCTS WALLPAPER TNT

TNT VINILICO - VINILIC SUPPORT

Tutte le grafiche possono essere riproporzionate in base alle esigenze progettuali. I rotoli hanno una larghezza massima di 106 cm.

All graphics can be proportionated depending on your project and chosen design. Maximum width of paper rolls is 106 cm.

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

Stampa su carta da parati in TNT vinilico - Print on nonwoven vinylic support

Carta da parati con base in fibra cellulosa traspirante e superficie vinilica

Breathable cellulose fiber based wallpaper with nonwoven surface

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV con superficie strutturata

Inkjet UV resistant printing with textured surface

Aspetto opaco - Opaque appearance

Marcatura CE per la vendita in Europa - CE certificate for European market

PROPRIETA' - PROPERTIES

La carta da parati è facile da maneggiare ed ha una grammatura da 380 g.

Wallpaper is easy to handle and has a grammage of 380 gsm

DETTAGLI DI APPLICAZIONE - APPLICATION DETAILS

Alta tenuta - Hard wearing

Adatto per applicazioni interne in ambienti non umidi

Suitable for indoor application in moistureless spaces on

SUPPORTO - SUPPORT

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità

The support must be smooth and without moisture

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE B-s2, d0

FIRE BEHAVIOUR EUROCLASS B-s2, d0